

Approved lubricants

Freigegebene Schmierstoffe

T 7300








Table A-ef 'Physiologically safe oils for FLENDER helical, bevel-helical, planetary gear boxes and 'Marine gear units without multi-disk clutches'



Tabelle A-ef "Physiologisch unbedenkliche Öle für FLENDER Stirnrad-, Kegelrad-, Planetengetriebe und 'Marinegetriebe ohne Lamellenkupplung'

revision: 28 January 2019

Revision: 28. Januar 2019

FLENDER gear units		Table A-ef 'Physiologically safe oils for FLENDER helical, bevel-helical, planetary gear boxes and 'Marine gear units without multi-disk clutches'						T 7300
		Tabelle A-ef "Physiologisch unbedenkliche Öle für FLENDER Stirnrad-, Kegelrad-, Planetengetriebe und 'Marinegetriebe ohne Lamellenkupplung'						2019-01-28
printed lists are not obligatory --- the current version is to be found using the following link https://www.flender.com/lubricants base oil type and viscosity class have to be according to type plate or dimension drawing of gear box!								
ausgedruckte Listen sind nicht verbindlich --- die aktuelle Version ist unter dem Link https://www.flender.com/lubricants zu finden Grundöltyp und Viskositätsklasse entnehmen Sie dem Typenschild oder dem Maßblatt des Getriebes!								
Brand name	Viscosity class DIN ISO 3348 at 40 °C (mm2/s). --- Viskositätsklasse DIN ISO 3348 bei 40 °C (mm2/s)							
	ISO VG 100	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 460	ISO VG 680	ISO VG 1000	
Markenname	FLENDER Code No. --- FLENDER-Kennziffer							
	A57	A56	A55	A54	A53	A52	A51	
Polyglycols. --- Polyglykole								
 BASF		Plurasafe GL FG 150	Plurasafe GL FG 220	Plurasafe GL FG 320	Plurasafe GL FG 460	Plurasafe GL FG 680		
 Blaser			FOODOIL GGF 220	FOODOIL GGF 320	FOODOIL GGF 460			
 Castrol			Optileb GT 1800 / 220 *)		Optileb GT 1800 / 460 *)			
 Fuchs Lubritech			CASSIDA FLUID WG 220	CASSIDA FLUID WG 320	CASSIDA FLUID WG 460	CASSIDA FLUID WG 680		
 Klüber	Klübersynth UH 1 6 - 100	Klübersynth UH 1 6 - 150	Klübersynth UH 1 6 - 220	Klübersynth UH 1 6 - 320	Klübersynth UH 1 6 - 460	Klübersynth UH 1 6 - 680		
 PAKELO		Allsint HS 150 No Tox Oil PG 150	Allsint HS 220 No Tox Oil PG 220	Allsint HS 320 No Tox Oil PG 320	Allsint HS 460 No Tox Oil PG 460			
 Setral		SYN-setral-GEAR/PGB 150 FD	SYN-setral-GEAR/PGB 220 FD	SYN-setral-GEAR/PGB 320 FD	SYN-setral-GEAR/PGB 460 FD	SYN-setral-GEAR/PGB 680 FD		
*) only for at Siemens produced gear motors approved. --- *) nur für bei Siemens produzierte Getriebemotoren freigegeben								

FLENDER gear units	Table A-ef 'Physiologically safe oils for FLENDER helical, bevel-helical, planetary gear boxes and 'Marine gear units without multi-disk clutches'						T 7300
	Tabelle A-ef "Physiologisch unbedenkliche Öle für FLENDER Stirnrad-, Kegelrad-, Planetengetriebe und 'Marinegetriebe ohne Lamellenkupplung'						2019-01-28
printed lists are not obligatory --- the current version is to be found using the following link https://www.flender.com/lubricants base oil type and viscosity class have to be according to type plate or dimension drawing of gear box!							
Brand name	Viscosity class DIN ISO 3348 at 40 °C (mm2/s). --- Viskositätsklasse DIN ISO 3348 bei 40 °C (mm2/s)						
	ISO VG 100	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 460	ISO VG 680	ISO VG 1000
Markenname	FLENDER Code No. --- FLENDER-Kennziffer						
	A67	A66	A65	A64	A63	A62	A61
Poly-α-olefins. --- Poly-α-Olefine							